

Spreje a materiály proti rozstříku

MOLISIL

Sprej na ochranu hořáků s obsahem MoS₂ a grafitu

**Sprej na ochranu hořáků s obsahem MoS₂ a grafitu**

MoS₂ a grafit v syntetických pryskyřicích
Neobsahuje silikon
Odolný do 700°C
Neobsahuje CFC
Neobsahuje chloridy

Objednací číslo: SI-MOLISIL**Balení:** Sprej 500 ml**Ks v kartonu:** 12**Technická
specifikace**

MOLISIL je ochranný sprej na bázi disulfidu molybdenu pro ochranu svařovacích hořáků proti ulpívání kuliček z roztaveného kovu.

Sprej vytváří vysoce odolný ochranný povlak šedé barvy, který odolává teplotám do 700 °C.

Molisil neobsahuje silikon a vydrží déle než tradiční anti-adhezivní přípravky.

Molisil lze použít rovněž jako lubrikant pro pohybující se povrchy vystavené zatížení a vysokým teplotám.

Použití:

Sprej před použitím důkladně promíchat po dobu min. 2 minut (musí být slyšet klepání ocelových kuliček). Povrch, na který bude Molisil nanášen musí být suchý, zbavený nečistot a odmaštěný. Molisil nanášejte ze vzdálenosti cca 25 cm v tenké vrstvě. Podle potřeby po zavadnutí postup opakujte. Po ukončení práce pročistěte ventilek spreje krátkým profouknutím v pozici „hlavou dolů“.

Hlavní uživatelé:

svařence všech typů, dílenské provozy, pozemní stavitelství, inženýrské stavby, zámečníci

Další pokyny:

Skladujte v uzamčených skladech, chraňte před přímým slunečním zářením a zdroji tepla. Teplota skladování do 50°C. Produkt nepoužívejte v blízkosti ohně a zdrojů zapálení.

Životnost výrobku - 5 roků od data výroby.

