

Spreje a materiály proti rozstříku

DISTAC WELD

Sprej proti ulpívání kuliček bez silikonu

**Sprej proti ulpívání kuliček bez silikonu**

Směs syntetických látek bez silikonu
Teplotní odolnost: do 250°C
Vzhled: transparentní olej
Biologická odbouratelnost: více než 85%
Tloušťka filmu: 2 – 3 mikrony
Neobsahuje CFC a Dichlormetan

Objednací číslo: SI-DISTAC WELD**Balení:** Sprej 400 ml**Ks v kartonu:** 25Technická
specifikace

DISTAC WELD je sprej chránící proti ulpívání rozstříku kuliček při svařování anebo řezání. Sprej se používá pro ochranu hubic svařovacích hořáků, svařovacích přípravků, svařovaného anebo děleného materiálu.

Sprej neobsahuje silikon a umožňuje další povrchovou úpravu materiálů jako barvení, galvanizaci anebo chromování.

Neprodukuje kouř a zápach.
Snadná odstranitelnost.

Použití:

Nastříkejte produkt na hořák, řezaný anebo svařovaný kov ze vzdálenosti 25 cm. Před upotřebením protřepat!

Hlavní uživatelé:

svařence všech typů, dílenské provozy, pozemní stavitelství, inženýrské stavby, zámečníci

Další pokyny:

Skladujte v uzamčených skladech, chraňte před přímým slunečním zářením a zdroji tepla. Teplota skladování do 50°C. Produkt nepoužívejte v blízkosti ohně a zdrojů zapálení.

Životnost výrobku - 5 roků od data výroby.

