

Popisovače

PL410 - Plastic Spray

Bezbarvý akrylový lak



Technická
specifikace

- Plastický, neviditelný a ochranný lak pro vnitřní i venkovní použití.
- Rychle schne.
- Lze kdykoli přelakovat stejným produktem.
- Samočistící ventil.
- Velká odolnost v interiéru i exteriéru.

- Časem nežloutne.
- Vynikající odolnost vůči atmosférickým vlivům.
- Elastický.
- Antistatický.
- Odolný vůči slunečnímu/UV záření.

Objednací číslo: 86410/04

APLIKACE A POUŽITÍ

Ideální pro ochranu archivních dokumentů, pro prevenci znehodnocení fotografií, knih, hracích karet, mosazi, železa, dřeva, plastu, korku, cement atd.

Plechovku používejte při 20 - 25 °C. V případě nízkých teplot plechovku předem zahřejte v teplé lázni (20-25°C), nikdy nedávejte do přímého kontaktu s plamenem. Třeptejte plechovkou po dobu 1-2 minut, dokud neuslyšíte chřestění kuliček.

Nastříkejte na ošetřovaný povrch ze vzdálenosti 25-30 cm, držte sprej svisle. Za účelem získání homogenní vrstvy laku je vhodné nádobou během používání občas protřepat. Aplikujte produkt řídké a zkřížené vrstvy, nejprve svisle, potom vodorovně.

Povrchy musí být suché, očištěné od olejů, mastnot, prachu a jiných obdobných látek.

Doporučený počet vrstev závisí na savosti povrchu. Pro nasáklavější povrch bude potřeba více vrstev.

HLAVNÍ ÚDAJE PŘI 20 °C A 60 % RELATIVNÍ VLHKOSTI VZDUCHU	Metoda		Hodnota
Stupeň lesklosti	ČSN ISO 2813	Lesk	82 - 92
Druh pojiva	100% čistý akryl		
Doporučené zkřížené vrstvy	MP 012		4 - 6
Doporučená suchá tloušťka se 4 zkříženými vrstvami	ISO 2808	Mikronů	13 - 15
Doba schnutí 4 křížených vrstev			
Proti prachu	MP 016	Min.	7 - 10
Manipulační tvrdost	MP 016	Min.	15 - 25
Úplné vytvrzení	MP 016	Hod.	24 - 36
Vydatnost	400 ml sprej pokryje cca 1,5 – 2 m ² v jedné vrstvě, v závislosti na savosti		

Užitečné tipy:

* Nečistoty odstraňte hadříkem.

* Abyste zabránili stékání barvy: používejte sprej v suchém a teplém prostředí (20-25°C)

* Abyste se vyhnuli znečištění: zakryjte všechny části, které nemají být ošetřeny, širokou lepicí páskou a novinami. Pokud mají být malé předměty natřené zevnitř, vložte je do kartonové krabice a poté pokračujte v nanášení barvy.

* Lze kdykoli přetírat, i jinými produkty po minimálně 24-30 hodinách.

Nelze přetírat rozpouštědlovými barvami nanášenými štětcem.

Skladování:

Tento produkt, uchovávaný v původním obalu a na chladném a suchém místě, si zachovává své vlastnosti v průběhu času nezměněné až 10 let. Výrobek doporučujeme používat ve větraných prostorách.

Uchovávejte mimo dosah dětí. Další informace naleznete v bezpečnostním listu produktu.

